

REPARATUR SPACHTEL INNEN

Interiérový opravný tmel

Multifunkční opravný tmel pro použití v interiéru

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o výrobku!

Tyto technické informace slouží pouze pro vaši informaci a jsou založeny na našem výzkumu a zkušenostech. Můžeme je změnit bez předchozího upozornění, aby odrážely nejnovější stav poznání. Vzhledem k různým vlivům při aplikaci a zpracování nelze poskytnout žádnou záruku. V případě pochybností se obraťte na naše technické aplikační oddělení.

<p>Popis: Tento výrobek je multifunkční akrylátový tmel (jednosložkový) pro mnoho malířských prací. Používá se k rychlému vyplnění a opravě prasklin, děr, spár a mezer na stropích, stěnách a kolem dveřních a okenních rámu. Vynikající přilnavost k mnoha různým podkladům, jako je kámen, omítka, sádra, beton, dřevo a kov.</p>	<p>Vytěžnost: v závislosti na stavu podkladu</p> <p>Nástroje: Špachtle</p> <p>Čištění nástrojů: bezprostředně po použití vodou</p>
<p>Odolnost proti povětrnostním vlivům: pro vnitřní použití</p> <p>Teplota při použití: mezi +10 °C a +20 °C. Nepoužívejte při teplotě nižší než +7 °C</p>	<p>Doba schnutí: (při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 65 %)</p> <p>Brousitelný: přibližně po 1 až 2 hodinách</p> <p>Zcela proschlý: přibližně po 24 hodinách, v závislosti na tloušťce vrstvy a savosti podkladu.</p> <p>Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu sušení.</p>
<p>Předpokládané použití:</p> <ul style="list-style-type: none">• Opravný tmel pro opravu drobných nedokonalostí• Oprava drobných škrábanců a poškození nátěru <p>Struktura povrchu a způsob aplikace: Podklad musí být pro vyrovnávací práce zbaven nečistot nebo volných částic. Všechny separační látky musí být zcela odstraněny. Natřené povrchy musí být očištěny a obroušeny. Kovové povrchy musí být chráněny proti korozi.</p> <p>Přípravek nanášejte stěrkou přímo z tuby a rozetřete do hladka. Po zaschnutí (cca 1 až 2 hodiny/20 °C v závislosti na tloušťce vrstvy) lze vyrovnávací tmel přebrousit a natřít. <i>Před použitím tubu prohnětejte.</i></p>	<p>Složení: Disperzní akrylát; obsahuje směs: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [číslo ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [číslo ES 220-239-6] (3:1) Může způsobit alergické reakce. Poradenství pro alergiky na isothiazolinon na tel. čísle +49 (0) 4124-606-188.</p> <p>Nebezpečí a bezpečnostní instrukce: Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání u vašeho prodejce.</p> <p>Barevné odstíny/úroveň lesku: podle aktuálního seznamu odstínů</p>