

# Technický list

## CoversUp Aerosol

Obecný typ - Akrylátová, rozpouštědlová, vnitřní mořidlo blokující základní a vrchní nátěr.

### Výkonnostní charakteristiky -

- Rychlé vyléčení skvrn od vody
- Ideální pro běžné skvrny nad hlavou
- Odpovídá barvě většiny stropních desek
- Plochý bílý povrch nežloutne
- Aerosol s nízkým zápachem
- Může být použit jako základní nebo vrchní nátěr / povrchová úprava
- Použití pod nebo na jakoukoli latexovou nebo rozpouštědlovou barvu

### Doporučené použití -

Aplikujte jako základní nátěr / povrchovou úpravu na akustické stropní desky v interiéru nebo na malované stropy, svítidla, vzduchotechnické potrubí a ventilační otvory, stropní trubky a potrubí nebo všude tam, kde je potřeba použít vysoce krycí základní nátěr nebo bodovou povrchovou úpravu. **Vnitřní podklady -**

Nové, základní nebo dříve natřené stropní desky, sádkarton, vytvrzená omítka, cement, štuk, dřevo (borovice, jedle, bříza, dub a překližka), hliník, železo, ocel a pozinkovaný kov, PVC, lesklé lamináty a další povrchy v interiéru.

**Obecný popis** -CoversUp™ Aerosol je vertikální aerosol s nízkým zápachem, který je přípravkem na odstraňování skvrn a barvou na opravu stropů v jednom. Utěsňuje vodou poškozené stropy a pro snadné použití se stříká vertikálně. Je ideální pro retušování, když nechcete kvůli bodovému poškození znovu natírat celý strop. Technologie Zinsser pro blokování skvrn je obsažena v této nové generaci výrobku, který nabízí plochý bílý povrch, který se hodí k většině nových akustických stropních desek a bílých stropních barev. CoversUp™ je přípravek na bázi rozpouštědel bez zápachu, pouze s krátkým zápachem z hnacích plynů, který se rychle vytrácí.

### Zabiják skvrn -

Jedna vrstva účinně zablokuje většinu skvrn od vody, graffiti, nikotinu a kouře. Pokud chcete nanést druhou vrstvu, nechte ji před dalším nátěrem dvě hodiny zaschnout.

### Stropní barva na stropní desky -

Použijte k blokování skvrn od vody, nikotinu nebo kouře na stropních deskách. Zasychá rovně a odpovídá barvě většiny stropních desek. **Barva nebo základní nátěr pro všechny stropy**

Zasychá rovně a hodí se k některým bíle natřeným stropům. Použijte jako základní nátěr blokující skvrny na jakémkoli povrchu stropu. Při použití jako základní nátěr

Ize do dvou hodin natřít vrchním nátěrem stropní barvou.

### Příprava povrchu

Povrchy by měly být čisté, suché, zdravé a bez prachu, nečistot, nadměrného množství křídového materiálu, špíny, mastnoty, oleje, vosku, plísní, lepidla na tapety nebo jakéhokoli znečištění, které by mohlo vadit.

s adhezí. Pokud si nejste jisti, vždy umyjte povrch roztokem čpavku a vody pro domácnost, vhodným čisticím roztokem nebo rozpouštědlem (nepoužívejte čisticí prostředky na bázi fosforečnanu sodného). Odstraňte všechny špatně přilnuté nátěry. Zbývající okraje nátěrové vrstvy zbruste do hladka s povrchem. Pokuste se odstranit stávající skvrny omytím, obroušením, oškrábáním atd.

Odstraňte plísně v interiéru pomocí čisticího prostředku na plísně v interiéru, například Zinsser Mould Killer & Remover. Zapuštěte obnažený hřebík

hlavy, hloubkové tmelení a plnění. Zrezivělá místa očistěte drátěným kartáčem. **POZOR!** Při škrábání, broušení nebo odstraňování starého nátěru se může uvolňovat olovnatý prach. **Při přípravě povrchu nátěrů na dřevě a kovu z doby před rokem 1960 je třeba dbát zvláštních opatření, protože mohou obsahovat škodlivé olovo.**

**Při suchém broušení zabraňte vdechnutí prachu použitím vhodné ochranné obličejové masky.**

**Aplikační pokyny** - Protřepejte plechovku, dokud uvnitř nechraští kulička, a pak pokračujte v protřepávání po dobu jedné minuty. Během používání protřepávání pravidelně opakujte. Vyzkoušejte nástřík na šrotu

povrch před použitím. Nastříkejte 25-30 cm od povrchu. Odmaskujte blízké objekty. Nanášejte krátkými tahy.

Uzavře většinu skvrn. Po dokončení vyčistěte ventil tak, že podržíte plechovku dnem vzhůru a stříkáte, dokud nevytéká čirý plyn. Chcete-li vyčistit ucpanou stříkací špičku, vyjměte ji z plechovky a vyčistěte špendlíkem.

**Podmínky použití** -

Žádosti podávejte v následujících rozmezích:

Vlhkost: 0 až 85 % Teplota: 4oC

až 32oC

Doba sušení: Na dotek zasychá do 30 minut. Před opětovným nátěrem nebo nanesením vrchního nátěru nechte zaschnout minimálně 2 hodiny. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlouží dobu schnutí výrobku.

**Krytí** -

Přibližně 1,5 m<sup>2</sup> na jednu aerosolovou nádobku.

Pórovitost povrchu může snížit pokrytí čtverečního metru a vyžadovat druhou vrstvu.

**Čištění** -

Rozlité tekutiny a kapky čistěte hadrem navlhčeným v minerálním lihu.

**Likvidace** -

Nepoužitý nebo nežádoucí výrobek zlikvidujte v souladu s místními zákony upravujícími nátěrové hmoty na bázi vody.

**NEBEZPEČÍ! EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝ AEROSOL!**

Obsahuje aceton. Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě. Před použitím si

přečtěte etiketu. Pokud je nutná lékařská pomoc:

Veźměte si obal výrobku nebo etiketu

Zinsser® vyrábí a prodává ve Velké Británii společnost:

Tor Coatings Ltd., Portobello Industrial Estate, Shadon Way, Birtley, County Durham, DH3 2RE. T: +44(0)191 410 6611

F: +44(0)191 492 0125 E: [enquiries@tor-coatings.com](mailto:enquiries@tor-coatings.com)

[www.zinsseruk.com](http://www.zinsseruk.com)

po ruce. Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj zapálení. Vyhněte se vdechování výparů nebo postřiku. Používejte ochranné rukavice a ochranu očí: rukavice: z přírodního kaučuku (latexu) nebo nitrilové pryže, ochranné brýle s bočními štíty. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte pod uzávěrem. Obsah a obal zlikvidujte v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Nádoba pod tlakem: při zahřátí může prasknout. Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker, otevřeného ohně a horkých povrchů. - Zákaz kouření. Nádoba pod tlakem: Nepropichujte ani nepopaluje, a to ani po použití. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky

### **UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.**

#### **Omezení -**

Covers UP není určen k aplikaci na podlahy, paluby, střešní plochy ani na žádné povrchy, které jsou vystaveny ponoření nebo dlouhodobému kontaktu s vodou.

#### **Bezpečnostní opatření -**

Prostudujte si bezpečnostní list výrobku.

#### **Záruka -**

U přípravku CoversUp™ je zaručeno, že bude fungovat tak, jak je uvedeno, pokud je aplikován podle pokynů na štítku na řádně připravený povrch. Pokyny jsou co nejúplnější, ale nemohou zahrnovat všechny podmínky, aplikace a/nebo povrchy, které jsou mimo kontrolu výrobce. Na obsah nádoby se vztahuje záruka bez jakýchkoli dalších vad po dobu 2 let od data výroby. Veškeré záruky a garance jsou omezeny na vrácení peněz nebo výměnu použitého výrobku s dokladem o koupi. Žádná jiná záruka nebo garance není vyjádřena ani předpokládána.

#### **Specifikační údaje -**

Doba schnutí: (dotyk) při 20 °C:

Květnový přelak / vrchní nátěr: 2 hodiny

Skladovatelnost: 3 roky

Skladování / manipulace: Skladujte v místnosti 5

- 25 °C Stabilní při zmrazení / rozmrazení