



Grafitové mazivo (G019)

Grafit, minerál a vynikající elektrický vodič, má velmi vysokou teplotu tavení. Jako mazací tuk je ideální pro údržbu a uvolnění mechanismů a strojů v těžkém průmyslu.



Množství	400 ml
Čárový kód	EAN 13: 8034108893662
Confezione:	12 pz

GRAFITOVÉ MAZIVO – Speciální mazivo se speciálními přísadami, které zvyšují multifunkčnost výrobku. Má výjimečné vlastnosti přilnavosti, vodoodpudivosti, antikorozi vlastnosti, odolnost proti opotřebením a prodlouženou odolnost mazacího filmu i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách. Je vhodný pro zemní, zemědělské, stavební, silniční a těžké průmyslové stroje, k mazání kloubů, čepů, pantů, pouzder, vedení, kluzných ploch, ložisek atd. Odolává vysokým teplotám (400 °C).

Technické specifikace:

Vzhled	Tlaková láhev obsahující kapalinu pod tlakem
Barva	Grafitová čerň
Vůně	Charakteristika rozpouštědla
Relativní hustota	při 20°C 0,66 ÷ 0,70 g/ml
Bod vzplanutí	od 0°C extrémně hořlavý
Tlak při 20 °C	4/6 bar
Konzistence	NLGI EP2
Penetrace	265-295 při 25°C 0.1 mm
Bod odkapávání	+ 180 °C
Aplikační teplota	-40°C - +400°C (doporučeno)

ZPŮSOB POUŽITÍ Plechovku dobře protřepejte. Nastříkejte přímo na ošetřovaný povrch ze vzdálenosti 15 - 25 cm. Přípravek lze také dávkovat pomocí brčka (vloženého do uzávěru).

REŽIMY SKLADOVÁNÍ

Před použitím: Skladujte výrobek na suchém místě a neskladujte jej při teplotách pod 0 °C a nad 45 °C, po použití uchovávejte nádoby dobře uzavřené. Při skladování v původním obalu lze výrobek uchovávat po dobu 24 měsíců (záruka). Výrobek nepodléhá expiraci. Po prvním použití: Skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah zdrojů tepla. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Přestože jsou tyto informace považovány za spolehlivé, je třeba je považovat za orientační. Jejich použití neznámá žádnou odpovědnost z naší strany, včetně porušení jakýchkoli patentů nebo licencí. Je odpovědností uživatelů, aby si předem ověřili vhodnost výrobku pro své konkrétní použití.



Ambro-Sol
Via per Pavone del Mella, 21
25020 - Cigole (BS) Italy
www.ambro-sol.com
info@ambro-sol.com



CLUB MARK s.r.o.
Hvoždanská 2053/3
14800 - Praha 4 Chodov
www.clubmarkbarvy.cz
info@clubmarkbarvy.cz