

DICKSCHICHT LASUR - silnovrstvá lazura

pro venkovní použití
odolné proti kapající a stříkající vodě
odolné vůči UV záření a povětrnostním vlivům
na bázi rozpouštědla

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu!

Uvedená technická data jsou pouze informativní a vychází z našeho výzkumu a zkušeností. Můžeme je aktualizovat tak, aby odrážely nejnovější stav věci. Vzhledem k různým vlivům při používání a zpracování produktu, nelze poskytovat universální záruku. V případě pochybností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

<p>Výhody produktu: Dobře schnoucí, saténově lesklý nátěr na bázi rozpouštědel, vhodný i pro venkovní použití. Snadná aplikace, je odolný vůči kapající a stříkající vodě. Velmi barevně intenzivní, odpuzuje vodu a reguluje vlhkost. Zachovává přirozený vzhled dřeva.</p>	<p>Vydatnost: cca 13 - 15 m²/litr. jedním nátěrem, v závislosti na stavu / savosti podkladu</p> <p>Ředění: Připraveno k použití</p> <p>Aplikace: Štětec</p> <p>Čištění náradí: ihned po použití univerzálním ředidlem</p>
<p>Stálost na světle: velmi dobrá</p> <p>Odolnost proti povětrnostním vlivům: Ano</p> <p>Kompatibilita: všechny odstíny lze mezi sebou míchat v libovolném poměru</p>	<p>Doba schnutí: (při +20°C, 65% relativní vlhkosti)</p> <p>odolný proti prachu: po cca 4 - 5 hodinách přelakovatelný: po cca 16 hodinách zcela zaschlý: po cca 48 hodinách</p> <p>Nižší teploty a vyšší vlhkost prodlužují dobu schnutí.</p>
<p>Využití Vynikající ochrana pro všechny druhy dřeva v exteriéru (např. dřevěné stavby, štíty domů, zahradní nábytek a další dřevěné povrchy s požadavkem vyšší povrchové ochrany. Vhodné pro lakování oken a dveří.</p> <p>Vlastnosti a aplikace barvy: Bezbarvá varianta sama o sobě nenabízí UV ochranu, měla by být používán pouze pro domíchání a zesvětlování tmavých odstínů lazury. Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty. Vlhkost dřeva by neměla překročit 15%. Staré lazury nebo zvětralé dřevo je třeba obrousit. Úplně odstraňte původní nátěry. Nepoužívejte při teplotách pod +8°C a při vysokých teplotách. Při zpracování více nádob se ujistěte, že šarže jsou stejné. Před použitím dobře promíchejte a nanášejte rovnoměrně ve směru vláken dřeva.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikace barvy na novém dřevě, exteriér <ol style="list-style-type: none"> a) Připravte odpovídajícím způsobem podklad b) Surové dřevo v exteriéru naimpregnujte 1 – 2 x ochranným nátěrem na dřevo. (ochrana proti zmodrání). c) První nátěr, po němž (po zaschnutí) uhladte dřevěná vlákna přebroušením. d) Druhý a třetí nátěr Aplikace nátěru na starých nátěrech a) Připravte výše uvedeným způsobem podklad b) První a druhý nátěr 	<p>Složení: speciální kombinace olej/alkydová pryskyřice, pigmenty mikrojemné zeminy, dearomatizované uhlovodíky, vosky</p> <p>Obsah VOC: Limitní hodnota pro tento produkt (Kat. A/e): 400 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 399 g/l VOC.</p> <p>WGK: 1</p> <p>Kód GISBAU: BSL10</p> <p>Obecná informace: Navlhčené textilie (např. hadříky, čisticí hadry, pracovní oděvy) mohou mít sklon k samovznícení. Skladujte na chladném, ale nemrzoucím místě. Nádoby pouze vyprázdněte k recyklaci. Tekuté zbytky materiálu likvidujte ve sběrně starých nátěrů. Při přepravě zajistěte nádobu proti převrácení a vytečení. Informace o nebezpečí a bezpečnostních opatřeních naleznete v bezpečnostním listu, kontaktujte prosím svého prodejce.</p> <p>Barvy/úrovně lesku: na vyžádání</p>
<p>Prohlášení o dlouhodobé ochraně: Dlouhodobá ochrana až 5 let při správné aplikaci nátěru. Minimálně 2-3 nátěry . U objektů, které jsou vystaveny vysoké povětrnostní zátěži, je doporučena namátková kontrola povrchu a případné opravy.</p> <p>Obnovovací 1 nátěr na exponovaných místech se doporučuje každé 2 roky.</p>	